

"EFFE 50" DIRASPA-PIGIATRICE Inox

CARATTERISTICHE STANDARD

- DISPOSITIVO PIGIA-NON PIGIA
- CESTONE ROTANTE
- ALBERO DIRASPATORE SMONTABILE
- CON CASSONETTO ANTI-INFORTUNISTICO
- VARIATORE MECCANICO DI GIRI, CON PULEGGIA VARIABILE
- OPTIONAL: GRUPPO PIGIANTE 0,55kW CON RULLI IN GOMMA

DESTEMMER-CRUSHER Inox "EFFE 50"

TECHNICAL FEATURES

- SYSTEM PRESS-NOT CRUSH
- ROTATING DRUM
- DEMONTABLE SHAFT
- PROTECTION BOX
- MECHANICAL SPEED VARIATOR WITH VARIABLE PULLEY
- OPTIONAL: CRUSHING UNIT 0,55kW WITH RUBBER ROLLER

PRODUZIONE ORARIA: 4÷5 Ton/h
HOURLY OUTPUT: 4÷5 Ton/h



EFFE 50

COD.	ARTICOLO - ITEM		
3700	DIRASPATRICE EFFE 50	kW 1,5	3-phase
3701	DESTEMMER EFFE 50	kW 1,85	1-phase
RF	GRUPPO PIGIANTE – CRUSHING UNIT	kW 0,55	
VRF-T	VASCA DI RACCOLTA CON MOTORIDUTTORE	kW 0,55	3-phase
VRF-M	MUST COLLECTING TANK WITH MOTOR-REDUCTOR	kW 0,55	1-phase

Optional EFFE 50

SG	SPATOLE IN GOMMA - RUBBER PADDLES		
BP50	DIFFERENZA BATTITORE A PALETTE REGISTRABILI IN GOMMA ADDITION FOR DESTEMMER SHAFT WITH ADJUSTABLE RUBBER SCRAPERS (adjustable in height and inclination)		
INV50	INVERTER FREQUENCY DRIVE CONTROLLER		3-phase 1-phase

"GAMMA 30" DIRASPA-PIGIATRICE Inox

CARATTERISTICHE STANDARD

- CON RULLI IN GOMMA REGISTRABILI
- GRIGLIA FISSA
- CASSONETTO ANTI-INFORTUNISTICO
- VASCA DI RACCOLTA INCORPORATA CON USCITA CENTRALE
- SENZA POMPA

S. STEEL DESTEMMER – CRUSHER "GAMMA 30"

TECHNICAL FEATURES

- WITH ADJUSTABLE RUBBER ROLLERS
- FIXED GRATE
- PROTECTION BOX
- FRAME WITH MUST COLLECTING TANK AND CENTRAL EXIT
- WITHOUT PUMP

PRODUZIONE ORARIA: 2÷3 Ton/h
HOURLY OUTPUT: 2÷3 Ton/h

Dettaglio rulli
Rollers detail



GAMMA 30

COD.	ARTICOLO - ITEM		
130	GAMMA 30 – INOX, uscita centrale Garolla Ø80mm	kW 1,5	3-phase
131	GAMMA 30 – S. steel central outlet Garolla Ø80mm	kW 1,5	1-phase