



Gamma di presse di alta qualità a cilindro aperto realizzate in acciaio inossidabile
 Hochwertige Pressen mit offener Trommel aus rostfreiem Stahl
 A range of open-cage high-quality presses made in stainless steel
 Une gamme de pressoirs de haute qualité à cage ouverte réalisées en acier inoxydable

Capacità / Capacities		JP 150	JP 200	JP 300	Befüllkapazität / Performances
Uva intera dalla porta <i>Whole grapes, door</i>	kg	7500÷11250*	12500÷18750*	16000÷24000*	Ganze Trauben (Tür) <i>Raisins entiers par la porte</i>
Uva pigiata <i>Crushed grapes</i>	kg	30000÷37500*	50000÷62500*	64000÷80000*	Abgebeerte Maische <i>Raisins foulés</i>
Massa fermentata <i>Fermented pomace</i>	kg	48000÷60000*	80000÷100000*	102400÷128000*	Vergorene Maische <i>Masse fermentée</i>
Dati tecnici / Technical data					Technische Daten / Données techniques
Quadro comandi a PLC con tastiera e display <i>PLC control board with keyboard and display</i>	-	standard	standard	standard	E-Schaltkasten mit SPS-Steuerung u. Display <i>Tableau de commande à PLC avec clavier et écran</i>
Porta di carico ad apertura pneumatica <i>Pneumatically operated loading door</i>	mm	500X1120	630X720	630x720	Befüllungstür, pneumatisch betätigt <i>Porte remplissage à commande pneumatique</i>
Vasca mosto <i>Must vat</i>	l	500	560	800	Saftwanne <i>Cuve du moût</i>
Raccordo scarico mosto Ø <i>Must outlet Ø</i>	mm	100	100	125	Mostablauf Ø <i>Raccord d'évacuation moût Ø</i>
Lunghezza (A) <i>Length</i>	mm	6240	7090	8820	Länge <i>Longueur</i>
Larghezza (B) <i>Width</i>	mm	2580	2630	2850	Breite <i>Largeur</i>
Altezza (C) <i>Height</i>	mm	2540	2660	2850	Höhe <i>Hauteur</i>
Peso a vuoto <i>Weight, empty</i>	kg	4300	5000	8000	Leergewicht <i>Poids à vide</i>
Potenze installate / Power requirements					Spannungs-Leistungswerte / Puiss. installées
Pompa a vuoto <i>Vacuum pump</i>	kW	4,0	4,0	2x4,0	Vakuumpumpe <i>Pompe à vide</i>
Rotazione cilindro <i>Cage rotation</i>	kW	5,5	5,5	9,2	Trommelrotazione <i>Rotation de la cage</i>
Corrente nominale del motore più potente <i>Current rating of the largest motor</i>	A	12,2	12,2	18,9	Nennstrom des stärksten E-Motors <i>Courant nominal du moteur plus puissant</i>
Optionals - Optional equipment					Optionen - Accessoires
Barra lavaggio cilindro pressatura <i>Press cage spray pipe</i>	optional	optional	optional	optional	Reinigungssprührohr für Presstrommel <i>Tuyau de lavage de la cage</i>
Alimentazione assiale, valvola pneumatica DN125 <i>Pneumatically operated axial feed valve DN125</i>	optional	optional	optional	optional	Axialbeschickungsventil, pneumatisch betätigt <i>Remplissage axial avec vanne pneumatique</i>
Sonde livello vasca mosto e comando pompa <i>Level probes in must vat and pump relay</i>	optional	optional	optional	optional	Füllstandssonden u. Relais Entleerungspumpe <i>Sondes niveau et relais pompe évacuation moût</i>
Selezione mosti a 2 vie DN 100-50 <i>2-way must selector DN 100-50</i>	optional	optional	optional	optional	2-Weg-Saftablauftrennung NW 100-50 <i>Sélecteur moût à 2 voies DN 100-50</i>
Kit gambe <i>Kit feet</i>	optional	optional	optional	optional	Satz Füße <i>Kit pieds</i>
Motorizzazione elettrica delle ruote <i>Motorized casters</i>	optional	optional	optional	optional	Elektrische Rädermotorisierung <i>Motorisation électrique roues</i>

*capacity depending on grape-variety, ripeness and filling conditions

The data contained in this document are for reference purposes only, in no way binding, and subject to change without prior notice. No part of this publication may be reproduced in any form or by any means, without the written permission of De Franceschi Srl

